

		C85 E
<b>MOTORE</b>		
Potenza 100%	5500 w	✓
Picco di potenza	6500 w	✓
Voltaggio	24VAC	✓
Corrente	414 AH	✓
Tecnologia Can bus	Si	✓
<b>SOTTOCARRO</b>		
Tipo	2x circuito chiuso idrostatica	✓
Pompa	2 pompe a pistoncini variabili	✓
Larghezza del cingolo	180 mm (7.1 in)	✓
Rulli oscillanti	Si	✓
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>		
Pompa idraulica	Raffreddato ad olio con elettroventola ad ingranaggi	✓
Flusso std	1x7 l/min (1x1.84 gpm)	✓
Pressione max	150 bar (2180 psi)	✓
<b>PRESTAZIONI E DIMENSIONI</b>		
Impostazioni schermo touch screen	Si	✓
Velocità max	(4,5 Km/h)(2.79 mph)	✓
Capacità operativa	800 kg (1762 lb)	✓
Peso a secco	from 511 kg/1127 lb to 800 kg/1764 lb	✓
Capacità lorda	0.28 m <sup>3</sup> (0.37 yd <sup>3</sup> ) 0.53 m <sup>3</sup> (0.69 yd <sup>3</sup> )	✓
Freno di stazionamento	Si	✓
<b>BATTERIA</b>		
Capacità	11,8 kw	✓
Volt	24	✓
Tipo	LiFe P04	✓
Durata del ciclo	>3000	✓
Tecnologia Can Bus	Si	✓
<b>CARICA BATTERIA</b>		
Monofase 220/110 V	5 hr (100%)	✓
Sistema trifase 380 V (a richiesta)	2,5 hr (100%)	✓

**TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA**  
Caricabatterie 220V 15 Amp

